

Flere farve lakering

Mange biler leveres i dag med flere farve lakeringer og spørgsmålet om, hvordan lakeringen skal beregnes, bliver ofte stillet.



Hvornår, flere farvetillæg

Tillægget tages, når en bil eller løsdel skal lakeret i flere farver og beregnes på samme rapport/skade.

Flerfarve lakeringer (Tekst fra AZT, Euro-lak)

- Hvis køretøjet fra fabrikken leveres med to-farvet lakering, vil AT-lak/FAI euro LAK udløse et to-farvetillæg (starttid/grundbeløb), samt en ekstra overfladelakering af arealet der lakeres i en anden farvenuance. I FAI euro LAK vælges tillægget i "Forberedelse til lakering (starttid)" og overfladelakeringen vælges i "Lakposition".
- To-farvetillæg udløses, når udvendige eller indvendige dele skal lakeres i en ekstra farvenuance.
- Lakeringsmønstreet afregnes med L, li

Eksempel:

- **Skade på hvid dør med rød spejlkappe uden skade.**
Starttiden på metal indeholder det nødvendige tid.
- **Skade på kofanger lakeret i flerefarver**
Her er flerfarve tillægget nødvendigt uden overfladelakering
- **Skade på dør med 2 farver**
Her tages flerfarve tillægget og overfladelakering

Eksempel på biler der er lakeret i flere farver.

- Toyota for-kofanger i bilens farve med sort kryds
- Toyota Aygo forskærm, skærmen er hvid med metalsort overdel
- Citroen C3 bilen er hvid, tag og bagklap-overdel er lakeret rødt
- Suzuki Gran Vitare karrosseri farve med sort tag

Flere farve tillægget dækker

- 2 x farve blanding efter recept (i tilfælde hvor 3 eller flere farver skal blandes tilpasses starttid).
- 2 x ekstra kabinetid (sprøjtning og tørring)
- Arbejdstid

Hvad består tillægget af (AZT)

- Flere farve tillægget er 7AE
- Grundbeløb materialer variabelt ca 111,- kr.
- Overflade lakering af det areal der skal lakeres i farve nr.2 (på samme del)